fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SW BA W06-22 kétorsós megmunkáló központ BA2406, használt



Gyártó : SW

Termékszám:
BA2406

Description

Megmunkáló központ	Vízszintes
Gyártó	SW
Modell	BA W06-22
Gyártási év	2021
Üzemórák	kb. 38579 óra
Orsó üzemidő	kb. 19 757 óra

Műszaki adatok

- Vezérlőrendszer: Siemens 840 D SL
- 2 független Z-tengelyes kivitel

Created on 23.11.2026
A műszaki leírás változásai és az előzetes értékesítés függvényében.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

HSK 100 orsó 375 Nm-rel (2x)

- -es motoros orsó! Váltakozó áramú aszinkron technológia
- csillag-háromszög kapcsolással
- Fordulatszám-tartomány 1 • 10 000 ford./perc
- Teljesítmény (25%-os kihasználtság mellett) 30 kW/730 ford./perc
- Nyomaték (25%-os kihasználtság mellett) 375 Nm
- Névleges teljesítmény 20 kW/730 ford./perc
- Névleges nyomaték 266 Nm
- Indulási idő: 1,70 s (n = 0–10 000 ford./perc)
- Tartományváltás: csillag – 3000 ford./perc – háromszög
- Orsócsapágy átmérője 100 mm
- Első csapágyelrendezés: 4-szeres T-0-T
- Orsókenés: 01-mlnmal kenés
- Szerszámcsatlakozás: üreges tengely OIN69893-HSK-A100
- Szerszámrögzítés: mechanikus működtetésű
- Rögzítőerő: > 46 kN
- Közegátvitel, radiális, tisztító levegő, tálca-rendszer vezérlés
- Központi közegátvitel, hűtő-kenőanyag: emulzió, olaj < 80 bar
- Központi közegátvitel, MMKS: aeroszol < 5 bar

Torziós kompenzáció

Hidraulikus kompenzációs modul a 4. tengelyhez. Torzióérzékeny berendezésekhez és excentrikus terhelésekhez használható. Kompenzációs nyomaték (beállítható) < 450 Nm Nyomatékonstans 1,8 Nm/bar.

5. tengely, kétszeres közvetlen hajtás

A következő elemekből áll:

- 2 db közvetlen hajtású NC-asztal

2x 0 340 mm (C1/C2 vagy W1/IN2 tengely), közös keresztgerendába szerelve

- Közvetlen, abszolút szögmérés

- Max. befogó méretek: 2x 0 600 x 225 mm (400 mm)

- A befogószerelvény maximális tömege: 2x 120 kg

- Csúcsnyomaték: 490 Nm

- Névleges nyomaték: 350 Nm

- Maximális fordulatszám: 50 fordulat/perc

- Pozíciótűrés terhelés nélkül Tp" 1 r:r

- Tangenciális nyomaték 2000 Nm Mechanikusan befogott, hidraulikusan kioldott

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Súlynyomaték 150 Nm

Forgóelosztó

- Az 1. és 2. munkaterületekhez (A, lJ tengely)

- Szabályozatlan - Szivárgásbiztos olajzárás

- Névleges méret: NG 5

- Elosztó pálya: 10

- Maximális hidraulikai üzemi nyomás: 250 bar

- Max. A pneumatikus rendszer üzemi nyomása 8 bar (csatlakozási elrendezés a szabványos elrendezési terv szerint)

Kaparós szállítószalag (kétrészes)

(rövid, törött forgács, tűszerű forgács, öntvényforgács, öntvénykopás, csomómentes, szálak nélkül)

- Alkalmas < 100 mm-es forgácsokhoz

- Szállítószalag szélessége 1000

mm – Kiadási magasság 1100 mm

- Szennyvízszűrő, résszűrő w= 0,35 mm

- Szennyvízszivattyú: 400 l/min / 1,5 bar

- Szénpor-tartalom: kb. 0,3 m

Hűtőfolyadék szűrése kompakt szalagszűrővel

Teljes áramlású tisztítás felső kompakt papírszalagszűrővel hűtőfolyadék-emulzióhoz

- Névleges áramlási sebesség: 400 Vmln

- Névleges szűrőfinomság: 25 µm

- Tartálytérfogat: 1,2 m

- Alacsony nyomású szivattyú: 200 Vmin 3 bar nyomáson

- Magas nyomású szivattyú, max. 75% EO 40 Vmln 40 bar nyomáson

- Hőcserélő a szénpor hűtéséhez a gép központi hűtőrendszerén keresztül

Pneumatikus vezérlés, alapmodul

- Pneumatikus vezérlőrendszer a rögzítőelemek vagy szorítóelemek vezérléséhez

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Áramlásmérés – Beépített leeresztő funkció

- 2-2 érzékelő az 1. és a 2. asztalhoz

- Az 1. vagy a 2. asztal 2 profilvezérlőjének egyidejű mérése a betöltő oldalon, a kiválasztásnak megfelelően - Észlelhető rés >/= 0,05 mm, a készülék kialakításának megfelelően

- Kényelmes diagnosztika és beállítás SW-HMI-n keresztül

- A meghatározott értékek automatikusan aktiválódnak a készülék kiválasztásakor

Szerszámtörés-érzékelés, induktív

Kiegészítő vezérlőpanel, 19 hüvelykes

Szerszámkódolás: Balluff chip-kódolással a szerszámtartóban.

PROFIBUS az automatizáláshoz

Szállítási határidő	azonnal
Ár	kérésre







fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264









Created on 23.11.2026
A műszaki leírás változásai és az előzetes értékesítés függvényében.