fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Haulick RV 160-1600 R lyukasztógép PR2467, használt



Gyártó : Haulick

Termékszám:
PR2467

Description

Lyukasztóprés	
Gyártó	Haulick
Gyártás éve	1980
Utolsó felülvizsgálat	
Megjegyzés:	

Műszaki adatok

Sajtókialakítás	
Felfüggesztések száma	2
Csúszóművek száma	1
alapanyag-szállítási irány	balról jobbra
Sajtó	
Erő	1600 kN
Az asztal felülete (balról jobbra)	1500 mm

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Sajtókialakítás	
Asztalfelület (elöl-hátul)	1200 mm
A támasztólap vastagsága	240 mm
Nyílás az ágyon (balra-jobbra)	1300 mm
Nyílás az ágyban (elöl-hátul)	300 mm
T-nyílások száma	8
Csúszda	
Csúszóerő	1600 kN
Asztalfelület (balra-jobbra)	1550 mm
Asztalfelület (elöl-hátul)	1200 mm
Löket	120 mm
Löketszám max.	150 /perc
Csúszka beállítása	150 mm
Löketszám min,	15 /perc
Löketszám max.	150 /perc
Szerszámszerelvény méretei	
Zárási magasság (löket lefelé, beállítás felfelé) BDC	470 mm
Oszlopok közötti távolság (H-keret)	1600 mm
Átjárónyílás (szabad átjárás az oldalsó oszlopokban)	700 mm
Szabad átjáró az oldalsó oszlopok között (magasság)	700 mm

Felfedező	
Gyártó	Schleicher
Gyártás éve	1974

Műszaki adatok

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Felfedezőgép	
Tekercs súlya max.	max. 5 t
lapszélesség max.	650 mm
Tekercs átmérője max.	1500 mm
Tüske tágulási tartománya	450 - 520 mm
Egyengető egység	
lemezvastagság	0,5 ÷ 2,5 mm
Szintezőhengerek száma	6
Be- és kimeneti görgők száma	2
Betáplálási sebesség	6 - 30 m/perc
Hurokvezérlés	igen
Szalagadagoló	
Max. adagolási lépés	9999,9 mm
Pilóta kioldó rendszer	igen
Teljes magasság	4500 mm
Súly	26 t
Szállítási idő	azonnal
Ár	kérésre